Руководство по эксплуатации дизельных насосов моделей: LDP20-A, LDP30-A.

Внешний вид насосов:



1. Введение.

Уважаемый покупатель!

LEO – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! **LEO** уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении изделия на складе продавца. Изображенные или указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.**

2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания больших объемов пресной чистой и слегка загрязненной воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для водоснабжения, полива, дренажа, осушения затопленных участков и т. д.

3. Технические характеристики.

Модель/ Параметры	Мощность, л.с./кВт	Максимальная производительность, л/мин	Номинальная производительность, л/мин	Максимальная высота подъёма, м	Номинальная высота подъёма, м	Диаметр резьб входного/выходного отверстий, дюйм	Номинальная частота оборотов двигателя, об/мин.	Максимальная высота всасывания, м	Топливо	Тип двигателя	Объём топливного бака, л	Рекомендуемый объем моторного масла, мл	Рабочий объем двигателя, $см^3$	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С
LDP20-A	3,8/2,8	500	250	25	17	2	3600	8	Дизельное топливо	Четырехтактный, одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением	2,5	800	219	+40
LDP30-A		917	500	25	15	3								

Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.