Руководство по эксплуатации погружных насосов моделей: SQm30SE, SQm50SE, SQm75SE.

Внешний вид насосов:



1. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой, слегка загрязненной, дренажной, дождевой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для перекачивания жидкости из колодцев, рек, прудов, резервуаров, в садовой и сельскохозяйственной ирригации, рыбоводческом хозяйстве и т. д.

2. Технические характеристики.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Параметры сети питания	Макс. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диаметр выходного отверстия, дюйм	Класс защиты	Класс изоляции
SQm30SE	250	220В/ 50Гц	225	7,5	8	3	+50	10	1 1/4	IPX8	F
SQm50SE	370		242	10		4					
SQm75SE	550		258	12		4,5					

Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.